



DS



CARACTERÍSTICAS



FULL COLOR RGB



ALTA BRILLANTES



FÁCIL MONTAJE



BAJO CONSUMO



ULTRA LIGERO



USO EXTERIOR

- Alto ahorro de energía.
- 100% reparable por parte frontal o trasera.
- Ideal para operar a elevadas temperaturas ambientales.
- Ideal para instalación a muro.
- Gabinete de aluminio para uso total en exterior con protección IP65 frontal y trasera.
- Equipo libre de aire acondicionado.

APLICACIONES





CARACTERÍSTICAS

MODELO	DS 10	DS 16
Pixel Pitch	10mm	16.6mm
Mínima distancia confortable de visión	10 mts	16 mts
Resolución	120 x 120 px	72 x 72 px
Tamaño de Gabinete	1200 x 1200 mm	
Peso (Kg.)	Aluminio: 38 Kg. Acero: 59 Kg.	
Ángulo de Visión	H: 120° V: 60°	
Brillantes	>7500 nits/ m ²	
LED´s	DIP Copper Wire	
Protección	IP65 / IP54	
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C 10 - 90% Humedad	
Frecuencia de actualización	>1920 Hz	
Consumo máximo (Max/Prom)	Acero: 696 / 278 W/m Aluminio: 580 / 232 W/m ²	Acero: 565 / 226 W/m Aluminio: 438 / 175 W/m ²
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz	