



D



### CARACTERÍSTICAS



FULL COLOR RGB



ALTA BRILLANTES



FÁCIL MONTAJE



BAJO CONSUMO



USO EXTERIOR

- 7,500 nits de brillo con un consumo de solo 200 W.
- Módulo para uso total en exterior con protección IP65 frontal e IP54 trasera.
- Mantenimiento trasero.
- Consumo de energía 50% menos que pantallas tradicionales.
- Gabinete disponible en acero o aluminio.

### APLICACIONES





## CARACTERÍSTICAS

MODELO	D 10			D 16		
Pixel Pitch	10 mm			16 mm		
Mínima distancia confortable de visión	10 mts			16 mts		
Resolución	96 x 96 px			64 x 64 px		
Tamaño de Gabinete	960 x 960 mm					
Peso (Kg.)	Acero: 59 Kg / Aluminio: 38 Kg					
Ángulo de Visión	H: 120° V: 60°					
Brillantes (Nits/ m²)	>7500	>8500	>10,000	>7500	>8500	>10,000
LED's	DIP Gold Wire					
Protección	IP65 / IP54					
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C 10 - 90% Humedad					
Frecuencia de actualización	>1920 Hz					
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	580 / 205	550 / 185	375 / 225	488 / 225	416 / 188	346 / 207
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz					