



HD



CARACTERÍSTICAS

- No hay cables de puente entre paneles.
- Curvatura cóncava 9 – 18 °.
- Instalación y servicio totalmente frontal / trasero para todos los componentes.
- Confiabilidad del 200% asegurada por backup de voltaje y datos.
- Solución 3D disponible.



FULL COLOR RGB



ALTA BRILLANTES



FÁCIL MONTAJE



ULTRA LIGERO

APLICACIONES





CARACTERÍSTICAS

MODELO	HD 0.9	HD 1.2	HD 1.5	HD 1.8
Pixel Pitch	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
Mínima distancia confortable de visión	.8 mts	1 m	1.5 mts	1.8 mts
Pixeles por Gabinete	648 x 360 px	480 x 270 px	384 x 216 px	321 x 180 px
Tamaño de Gabinete (mm)	600 x 337.5 x 78 mm			
Peso de Gabinete	7.5 Kg			
Ángulo de Visión	H: 160° V: 140°			
LED	Nationstar Gold Wire			
Brillantes	>750 cd/m ²			
Protección	IP40			
Temperatura permitida en operación	-20°C + 45°C 10 - 90% Humedad			
Frecuencia de actualización	>1920 - 3840 Hz			
Mantenimiento	Frontal / Trasero			
Consumo máximo (Max/prom)	180 / 90 W panel	150 / 60 W panel	145 / 55 W panel	135 / 48 W panel
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			