



SE

CARACTERÍSTICAS



FULL COLOR RGB



ALTA BRILLANTES



FÁCIL MONTAJE



BAJO CONSUMO




ULTRA LIGERO



USO EXTERIOR

- Módulo para uso total en exterior con protección IP65 frontal e IP54 trasera.
- Mantenimiento trasero.
- Consumo de energía 50% menos que pantallas tradicionales.
- Gabinete disponible en acero o aluminio.

APLICACIONES





CARACTERÍSTICAS

MODELO	SE 5	SE 6	SE 8		SE 10		
Pixel Pitch	5 mm	6 mm	8 mm		10 mm		
Mínima distancia confortable de visión	16.4 ft	6 mts	8 mts		10 mts		
Resolución	192 x 192 px	160 x 160 px	120 x 120 px		96 x 96 px		
Tamaño de Gabinete (mm)	960 x 960 x 180 mm						
Peso (Kg.)	Aluminio: 38 Kg/m ² / Acero: 59 Kg/m ²						
Ángulo de Visión	H: 140° V: 120°						
Brillantes (Nits/ m ²)	>5500	>6500	>5500	>6500	>5500	>6500	>8000
LED´s	SMD GOLD WIRE						
Protección	IP65 / IP54						
Temperatura permitida en operación	-20°C + 50°C 10 - 90% Humedad						
Frecuencia de actualización	>1920 Hz						
Consumo máximo (Max/Prom) W/m ²	720 / 280	780 / 298	608 / 201	700/290	520 / 205	540 / 235	586 / 240
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz						