



SI



## CARACTERÍSTICAS



FULL COLOR RGB



ALTA BRILLANTES



FÁCIL MONTAJE



ULTRA LIGERO

- Pantalla para uso en interiores, diseñado para trabajo continuo 24/7.
- Instalación y mantenimiento 100% por parte frontal.
- Diseño modular magnético, ideal para instalación a muro .

## APLICACIONES





## CARACTERÍSTICAS

MODELO	SI 2	SI 3	SI 4	SI 5
Pixel Pitch	2.5 mm	3 mm	4 mm	5 mm
Mínima distancia confortable de visión	2.5 mts	3 mts	4 mts	5 mts
Píxeles por Gabinete	256 x 192 px	240 x 240 px	240 x 240 px	192 x 192 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 mm	720 x 720 mm	768 x 768 mm	960 x 960 mm
Peso de Gabinete (Kg.)	Aluminio: 34Kg/m <sup>2</sup> / Acero 43Kg/m <sup>2</sup>			
Ángulo de Visión	H: 140° V: 140°			
Brillantes	>1000 nits/ m <sup>2</sup>	>1200 nits/ m <sup>2</sup>	>1200 nits/ m <sup>2</sup>	>1500 nits/ m <sup>2</sup>
LED´s	Nationstar			
Protección	IP40			
Temperatura permitida en operación	-20°C + 45°C 10 - 90% Humedad			
Frecuencia de actualización	>2000 Hz			
Mantenimiento	Frontal / Trasero			
Consumo máximo (Max/Prom)	720 / 252 W/m <sup>2</sup>	680 / 210 W/m <sup>2</sup>	480 / 168 W/m <sup>2</sup>	500 / 180 W/m <sup>2</sup>
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			