



SXE



CARACTERÍSTICAS

- 
FULL COLOR RGB
- 
ALTA BRILLANTES
- 
FÁCIL MONTAJE
- 
BAJO CONSUMO
- 
ULTRA LIGERO
- 
USO EXTERIOR

- Módulo para uso en exterior, diseñado para trabajo continuo 24/7.
- 100% reparable por parte frontal o trasera.
- Diseño modular magnético.
- Equipo ideal para instalación a muro.

APLICACIONES





CARACTERÍSTICAS

MODELO	SXE 3	SXE 4
Pixel Pitch	3.91 mm	4.8 mm
Mínima distancia confortable de visión	3.5 mts	4.5 mts
Resolución	256 x 128 px	208 x 104 px
Tamaño de Gabinete	1000 x 500 x 80 mm	
Peso (Kg.)	Aluminio: 31 Kg/m ²	
Ángulo de Visión	H: 160° V: 140°	
Brillantes	>5000 cd / m ²	
LED´s	Nationstar Gold Wire	
Protección	IP65 / IP54	
Temperatura permitida en operación	-20°C + 45°C 10 - 90% Humedad	
Frecuencia de actualización	>1920 Hz	
Consumo máximo (Max/Prom)	680 / 252 W/m ²	680 / 252 W/m ²
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz	