



SX



CARACTERÍSTICAS



FULL COLOR RGB



ALTA BRILLANTES



FÁCIL MONTAJE



BAJO CONSUMO



ULTRA LIGERO

- Pantalla para uso en interiores, diseñado para trabajo continuo 24/7.
- Instalación y mantenimiento 100% por parte frontal.
- Diseño modular magnético, ideal para instalación a muro.
- Gabinete multi tamaño para crear diferentes geometrías de pantalla.

APLICACIONES





CARACTERÍSTICAS

MODELO	SX 2 6		SX 2		SX 3	
Pixel Pitch	2.6 mm		2.9 mm		3.91 mm	
Mínima distancia confortable de visión	2.5 mts		2.5 mts		3.5 mts	
Pixeles por Gabinete	192 x 192 px	192 x 384 px	168 x 168 px	168 x 336 px	128 x 128 px	128 x 256 px
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500	500 x 1000	500 x 500	500 x 1000	500 x 500	500 x 1000
Peso (Kg.)	Aluminio: 29 Kg / Acero: 32 Kg					
Ángulo de Visión	H: 140° V: 140°					
Brillantes	>1000 cd/m ²					
LED´s	Nationstar					
Protección	IP40					
Temperatura permitida en operación	-20°C + 45°C 10 - 90% Humedad					
Frecuencia de actualización	>1920 Hz					
Mantenimiento	Frontal					
Consumo máximo (Max/Prom)	650 / 240 W/m ²		630 / 250 W/m ²		589 / 206 W/m ²	
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz					